

## 洗劑併用柔軟劑 DS-500

具有良好的潤滑性能，可有效防止折痕及擦傷的產生，亦可同時防止染斑及沾染的問題。

### 產品性狀

- 外觀：米白色不透明液狀
- 組成：特殊界面活性劑調配品
- 固成分：10±1%
- 離子性：陰/非離子
- 酸鹼度：8±1
- 溶解性：易溶於冷水中
- 安定性：對酸、鹼及硬水安定

### 特徵/用途

- 應用範圍廣，可用於PES、PA、PAN、纖維素纖維及混紡品上。
- 可用於前處理、染色、後處理過程中。
- 具有強力乳化性，可防止殘餘的油、臘、脂等不純物所造成的染斑。
- 對鹼(300g/l 燒鹼)及高濃度電解質(芒硝、鹽)等安定性高。
- 一般建議使用量(10%品)約為0.5~3g/l (請依實際需求調整之)

### 產品包裝

→ 120kg/桶

### 使用者需知:

- 本文所刊的都是我們認為可靠的資料。不過，使用者必須自行決定產品的適用性。
- 由於本公司無從對所有客戶的工藝狀況與織物種類一概明瞭，無法保證產品在個別用法與用途上或檢測要求上的正確性與適用性。
- 敦請閣下務必在使用之前，應先作徹底的驗證，然後再行決定最妥善的使用工藝與蔽公司所提供的原料的適用性。
- 本公司只對產品是否符合送樣規格給予保證。
- 產品的銷路或適用性或明示與暗示的保證；或銷售商與客戶的產品品質的爭執等，本公司一概不作任何責任上的承擔。
- 對銷售單位與使用者本公司唯一的承諾，僅限於合理的退回未使用的原料款項或更換其他本公司產品。
- 本公司對任何意外所造成的損失概不負責，我們所提供的使用建議，不得被當作侵犯任何專利權的導因。
- 請所有的客戶在使用本公司產品前，請確實熟讀本公司所提供的此說明訊息。對不熟讀者，不得藉故做為責任的任何藉口。